



E-Cool Wall

Flockeneisgerät für Wellness Anlagen

Kompaktes Flockeneisgerät zur unsichtbaren Montage. Mit Eisauswurf seitlich oder auf dem Boden. Mit eingebautem oder mit externem Eisstandfühler. Optimal für gewerbliche Nutzung.

Ihre Vorteile:

- Kompakte Maße.
- Sehr einfache und schnelle Montage.
- Sehr geräuscharmer Betrieb.
- Eisauswurf seitlich oder auf dem Boden.
- Eingebauter oder externer Fühler für Eisstandkontrolle.
- Made in Germany Qualität von EOS

Eigenschaften:

Abmessungen B x T x H:	560 x 530 x 525 mm
Gehäuse:	Edelstahl, Eisenglimmer lackiert mit ABS-Haube
Leistungsaufnahme:	500 W
Anschluss:	230 V 1N ~ 50 Hz
Wasserverbrauch:	4 - 100 l/h (Umgebungstemp. abhängig)
Restfeuchtigkeit im Eis:	ca. 25 %
Eisauswurf	Seiten- oder Bodenausgang, Edelstahlrohr 60 cm im Lieferumfang enthalten.
Gewicht:	49 kg
Wasseranschluss:	3/4"
Wasserdruck:	min. 1 bar, max. 5 bar
Umgebungstemperatur:	+10°C bis +40°C



E-Cool Wall B
Eisauswurf auf der Unterseite



E-Cool Wall S
Eisauswurf seitlich

Technische Daten

Beschreibung	E-Cool Wall
Leistung in 24h	120 kg
Art der Eiswürfel	Flockeneis
Restfeuchtigkeit	ca. 25 %
Gewicht	49 kg
Elektroanschluss	230 V 1N ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme	500 W
Außenmaterial	Edelstahl lackiert
Kühlung Kondensator	Wasser
Kältemittel	R 134A
Abmessung B x T x H in mm	560 x 530 x 525
Einbaufähig	ja
Geräteschalter	nein
Wasseranschluss	3/4 Zoll
Wasserablauf Ø in mm	21
Wasserverbrauch l/h (Umgebungstemp. abhängig)	4 – 100 l
max. Umgebungstemperaturen	+10 °C bis +40 °C
Lautstärke (während der Eisproduktion)	< 40 db

Zubehör

Teil	B	S	Typ	Artikel-Nr.
A	1	1	Flockeneiszubereiter	
B	1	1	Reduzierstück 87/75	2001 5644
C	1	1	Edelstahlrohr 0,6 m	198751
D	1		HT Rohr DN 75 1 m	2001 5642
E	1		Isolierschlauch	2001 5614
F	1		HT Bogen 45° DN 75	2001 5884
G		1	Anschluss Eisschacht	132300

Modelle

Beschreibung	Artikel-Nr.
E-Cool Wall B, Bodenauswurf, Fühler integriert	94 6096
E-Cool Wall BE, Bodenauswurf, Außenfühler für externe Montage	94 6220
E-Cool Wall S, Seitenauswurf, Fühler integriert	94 6087
E-Cool Wall SE, Seitenauswurf, Außenfühler für externe Montage	94 6221

Abmessungen



1. Netzkabel mit Stecker
2. Wasseranschluss 3/4"
3. Wasserzulauf Kühlsystem 3/4"
4. Ablauf Kühlsystem 3/4"
5. Wasserablauf (Schmelzwasser)

Hinweis:

Der externe Fühler für den Eisstand, soll in einer Entfernung von min. 20 cm bis max. 55 cm zum Eis montiert sein. Der externe Fühler beinhaltet das Anschlusskabel und den Montagewinkel.

