



EOS Bi-O Max

Saunaofen für private und gewerbliche Saunen. Standausführung.


Hochwertiger Standofen der Premium-Klasse mit integriertem Verdampfer für flexible Klimaformen. 60 kg Steine sorgen für hervorragende Temperaturstabilität und kräftige Aufgüsse. Der Bi-O Max eignet sich optimal für anspruchsvolle private und gewerbliche Nutzung.

Ihre Vorteile:

- Integrierter 2 kW Verdampfer für flexible Klimaformen.
- Robuste, sehr stabile und servicefreundliche Konstruktion.
- Hohe Luftkonvektion für schnelle Aufheizzeiten.
- 60 kg Steinfüllung für kräftige Aufgüsse.
- Wechsel der Heizstäbe ohne Entnahme der Steine.
- Made in Germany-Qualität von EOS.

Eigenschaften:

Außenmantel:	Edelstahl, mit kratzfester Pulverbeschichtung in Anthrazit Perleffekt
Innenmantel:	Edelstahl
Abdeckung:	Alu-Druckguss, Anthrazit Perleffekt
Rückwand:	Edelstahl, blank poliert
Steinkorb:	Edelstahl, ohne Kontakt mit Heizstäben
Verdampfer:	8 l Edelstahl-Wassertank, manuelle Befüllung, mit Trockengehschutz.
Elektro-Anschlusskasten:	Edelstahl, auf der Rückwand
Leistungen:	9,0 12,0 und 15,0 kW
Anschluss:	400 V 3N ~ 50 Hz
Steinfüllung:	ca. 60 kg (Saunasteine optional erhältlich)
Abmessungen (HxBxT):	92,5 x 50 x 50 cm
Montage:	Standausführung



Zubehör:




Kräutertopf mit Aufhängung




Aromawanne mit Aufhängung

Anschlussplan

9,0 kW



12,0 - 15,0 kW




Technische Daten

Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung Netz - LSG	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
9,0 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ² + 4 x 1,5 mm ²	--	--	--
12,0 kW				5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²
15,0 kW				5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Absicherung Steuergerät	Absicherung LSG	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß Zu- und Abluft	Gewicht ohne Steine / Verpackung	Steinfüllung	LSG Gerät erforderlich
94 2317	9,0 kW	400 V 3N ~ 50 Hz	3 x 16 A	--	92,5 / 50 / 50	9 - 14 m ³	35 x 6 cm	49 kg	ca. 60 kg	nein
94 2318	12,0 kW			3 x 16 A		14 - 18 m ³	35 x 7 cm			LSG 10
94 3922	15,0 kW			3 x 16 A		18 - 25 m ³	35 x 9 cm			

Sicherheitsabstände



Mindesthöhe der Sauna muss innen 190 cm betragen.

Passende Saunasteuergeräte

Modell

EOS Econ H Serie (H1 nur bis 9 kW)

EOS Compact H-Serie

EOS EmoTec H-Serie

EOS EmoStyle H / Hi-Serie

EOS EmoTouch 3-Serie

Für 12 und 15 kW Geräte ist ein Leistungsschaltgerät erforderlich.

Ersatzheizstäbe und Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.
Für 9,0 kW (9 x 1000 W)	2001 1599
Für 12,0 kW (9 x 1333 W)	2001 1598
Für 15,0 kW (9 x 1666 W)	2001 3763
Für Verdampfer (1 x 2000 W)	2001 2396
Befestigung für Holzreling	94 4595
Aromawanne mit Aufhängung	94 4884
Kräutertopf mit Aufhängung	94 4885
Kräutertopf mit „Wave“ Aufhäng.	94 4221